

# certificato di validazione

Il protocollo di validazione Biosafe® nasce dall'esigenza di fare chiarezza all'interno di una realtà certificativa complessa e di fornire un unico marchio, autorevole e garantito, affinché produttori e consumatori possano trovare un contesto di dialogo condiviso, semplice, trasparente e sicuro.

Biosafe® valuta un prodotto da costruzione e/o un sistema impiantistico attraverso un processo di analisi bibliografica delle certificazioni già in possesso del produttore, lo studio delle prestazioni legate alle relative tecnologie "attive" e/o "basso-emissive" ed un approfondimento diagnostico diretto al fine di estrapolare le reali caratteristiche di prodotto legate all'indoor air quality.

- sulla base dei campioni pervenuti da parte di **Miniera San Romedio s.r.l.** presso la nostra sede ed accuratamente analizzati:
  - prova sull'emissività di prodotto effettuata nel 2025 dai laboratori CATAS di San Giovanni al Natisone (UD) ed eseguiti su camera di prova secondo UNI EN 16516 ed EN ISO 16000-6 (test report n. 401971/1)
  - su quanto effettivamente e direttamente sperimentato sul campo (UNI EN 13528-2 con riferimento alle prescrizioni UNI EN 14412) attraverso l'utilizzo del suddetto sistema/prodotto,



certifica

il riconoscimento e la validazione dell'**intonaco termoisolante in aerogel e calce idraulica naturale Volcalite Air Plus e di tutti i prodotti ad esso affini<sup>(1)</sup>** (cfr. specifica di pag. 3/3) nel proprio Protocollo di Certificazione di Salubrità Ambientale per la verifica, la progettazione e la gestione dell'indice di qualità dell'aria interna negli edifici ad altissima efficienza energetica.

Ai suddetti prodotti commercializzati da Tassullo potrà essere assegnato il seguente sigillo di qualità:



Padova, 24/01/2026

Leopoldo Busa (AD Biosafe®)

Detto marchio, assieme ai relativi diritti, è una proprietà Biosafe®

**biosafe.it**

# certificato di validazione

La seguente Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà è parte integrante del presente Certificato di Validazione (costituito da un totale di n.2 pagine) e viene rilasciata al fine di attestare la veridicità del documento:

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 DPR 28/12/2000, n. 445)

Il sottoscritto Leopoldo Busa, nato a Udine (UD) il 13/03/1973, residente a Padova in via Gabana n.8, CF BSULLD73C13L483Q, in qualità di Amministratore Delegato di Biosafe®, società a responsabilità limitata con sede in Padova in galleria dei Borromeo n.3, PI 05115960287, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art.76 DPR 28/12/2000, n. 445,

dichiara

- che i **prodotti validati soddisfano i Criteri Ambientali Minimi (CAM)** base del PANGPP (DM MASE 24/11/2025) di cui al capitolo "Emissioni in ambienti interni (inquinamento indoor)" **punto 2.4.1** e alla relativa tabella, nonché i criteri premianti del DM medesimo di cui al capitolo "Emissioni in ambienti interni (inquinamento indoor)" **punto 3.2.6** e alla relativa tabella;
- che tutti i documenti sulla base dei quali è stato redatto il presente Certificato di Validazione sono in possesso della certificante e dimostrano la rispondenza dei requisiti prestazionali di prodotto al protocollo Biosafe®;
- che tali documenti sono coperti da vincolo di segretezza e possono essere esibiti solo previa autorizzazione scritta della certificata.

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Tutela della Privacy), che i dati personali raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Padova, 24/01/2026

Leopoldo Busa (AD Biosafe®)



# certificato di validazione

Specifica dei prodotti (intonaci, malte e leganti) validati per affinità con Volcalite Air Plus:

- (1) malta strutturale Forte Calce (M5-M10-M15),  
intonaco strutturale Forte Mec (M5-M10-M15),  
malta strutturale Forte Ripara (M5-M10-M15),  
intonaco di fondo Intocalx,  
intonaco di fondo fibrorinforzato Intocalx Fibro,  
intonaco alleggerito fibrorinforzato Intocalx Light,  
malta da intonaco Opus,  
malta da intonaco in cocchiopesto Opus Coccio,  
intonaco termoisolante Volcalite,  
calce idraulica naturale Fenix,  
legante idraulico naturale Calce AI,  
malta da intonaco Duomo,  
malta strutturale Forte Light.

Padova, 26/01/2026

Leopoldo Busa (AD Biosafe®)

